

マルチ音声ガイドシステム

BRIDGECOM

GS-T/GS-R

ブリッジコム GS-T/GS-R



デジタルマルチ送信機

BRIDGECOM

GSX5

ブリッジコム GS-X5



サイズ
(GS-X5)
高さ **98** mm
×
幅 **49** mm

重さ
(GS-X5)
88g

連続通話
(GS-X5)
10時間
以上

厚さ
(GS-T・GS-R)
15.7
mm

重さ
(GS-T・GS-R)
67g

通話距離
最大
150m

使用時間
(GS-T)
10時間

使用時間
(GS-R)
20時間

ただ純粹にクリアな高音質を・・・

大人数に対応

受信機側の
人数制限なし



急に参加者が増えた時でも、
受信機を追加するだけで対応
ができます。

余裕の
グループ分け


最大 **40ch**



多言語同時通訳する場合も、
余裕を持ったグループ分けが
可能です。

ゆとりある
通信距離


最長 **150m**



移動しながら使用するような
場合でも、ゆとりを持って利用
できます。

アイデアを
プラス

+AUX-IN
+Earphone



BGMを流したり、一台を二人
で使ったりと色々な使い方が
できます。

B-EAR[®]
"Hear" We go !!



使用時間はGS-X5・GS-Tが10時間、GS-Rが20時間

超軽量・超コンパクト・かんたん操作

充電方法はUSB充電と専用充電器
(GS-T・GS-R専用、別売)

免許や資格、使用登録等の手続き不要

周波数ホッピング方式 (FHSS:Frequency Hopping Spread Spectrum)の採用により、混信しにくく、雑音が少ない高音質を実現

送信者を最大3人にして、話者同士で同時通話が可能 (GS-X5)

AUX-INにオーディオを繋ぐことで、BGMを流しながら音声を送ることが可能 (GS-T)

イヤホンジャックが2個ついているため、1台を2人で使用すること*が可能 (GS-R)
*追加でイヤホンが必要です



BRIDGECOM GS-X5
マルチ送信機



BRIDGECOM GS-T
送信機



BRIDGECOM GS-R
受信機

主な定格

周波数: ISM2.403~2.480Ghz
定格出力: 10mW/MHz
受信感度: -95dBm
CH数: 40チャンネル
連続使用時間: 10時間 (GS-X5・GS-T) 20時間 (GS-R)
使用温度範囲: -10℃~+50℃
電池の種類: リチウムイオン電池 (3.7V, 1100mAh, 4.07Wh)
本体サイズ: 98mm×49mm×17mm (GS-X5)
88mm×50mm×15.7mm (GS-T・GS-R)
重量: 88g (GS-X5)、67g (GS-T・GS-R)
認証: 技術基準適合証明、FCC、CE
付属品: ストラップ、USB充電ケーブル
I型マイク (GS-T)、D型イヤホン (GS-R)

シーンに合わせて選べる専用アクセサリ

マルチ送信機[GS-X5] 送信機[GS-T]

*GS-Tはマイク機能のみ使用できます



B-H01

耳掛け型ヘッドホンマイク



B-H02

標準型ヘッドホンマイク



GS-Tのみ

BM-GSHM

ヘッドセットマイク3.5mm



B-E03wpnz*

ヘルメット取付型
ノイズキャンセリングマイク



B-N01nz*

ネック型
ノイズキャンセリングマイク




BM-GSVS*

ピン型
ノイズキャンセリングマイク

*専用イヤホンが必要となります

専用イヤホン



BM-GSRE2.5
D型
イヤホン2.5mm



BM-GSRM2.5
耳掛け式
イヤホン2.5mm

共通付属品



ストラップ



リチウムイオン
電池



USB充電ケーブル



I型マイク
(GS-Tに付属)



D型イヤホン
(GS-Rに付属)

受信機[GS-R]



BM-GSRE3.5
D型
イヤホン 3.5mm



BM-GSRM3.5
耳掛け式イヤホン3.5mm



BM-GRC
巻取式ケーブル3.5mm



装着例

その他アクセサリ



BM-GSH
GS-T/GS-R
専用ホルダー



B-A02
GS-X5専用ホルダー



BM-GSC20
専用充電器
20台用



BM-GSC40
専用充電器
40台用

B-EAR[®]
"Hear" we go !!
<http://bearidge.com>

